

C1 BOTTOM CLEANER

shells remains and dirt remover

TECHNISCHES DATENBLATT



Lieferumfang:	eine Komponente
Produktbeschreibung:	Sea-Line® C1 BOTTOM CLEANER ist zum Reinigen der Rümpfe unterhalb der Wasserlinie sowie der Steuerungs- und Antriebssysteme von Schmutz und Resten wie: Muscheln, Algen, Tang, Seepocken vorgesehen.
Anwendung:	Das Präparat ist sehr stark und wirksam beim Waschen und Putzen der Oberflächen, die sich unterhalb der Wasserlinie befinden und nicht mit Farben gegen Bewuchs (Antifouling) geschützt sind. Die Formulierung garantiert, dass Anwendungsergebnisse bereits nach wenigen Minuten sichtbar sind. Bei der Verwendung von Sea-Line® C1 BOTTOM CLEANER ist immer persönliche Schutzausrüstung zu verwenden.
Typ der Oberflächen:	Gelcoat, Stahl, Messing Vor der Verwendung auf lackierten Flächen (Motorsäule, Antriebsschraube, Polyurethan-Lacke) ist die Beständigkeit des Untergrundes gegen die Einwirkung von Sea-Line® C1 BOTTOM CLEANER zu prüfen. ACHTUNG: Nicht auf 1-Komponenten-Lacken lackierten Flächen verwenden.
Produkteigenschaften:	
Farbe:	Braun (transparent)
pH:	<1 das Präparat beinhaltet Säuren (s. MSDS)
Geruch:	spezifisch / Schaff
Konsistenz:	Flüssigwaschmittel
Löslichkeit in Wasser:	100%
Verarbeitung:	Handbearbeitung - Aufsprühen auf die Oberfläche (im Set wird ein Sprühkopf mitgeliefert)
Polierwerkzeug:	Mikrofaser Tuch
Applikations:	Das Produkt funktioniert am besten bei einer Temperatur von 15 ~ 25 °C.
Applikationsprozess:	<ul style="list-style-type: none">• Sea-Line® C1 BOTTOM CLEANER auf die Oberfläche sprühen.• Je nach Art und Menge der Verunreinigung das Präparat zwischen 5 bis 15 Minuten einwirken lassen.• Mit Wasser unter Druck oder mit Hilfe einer feinen Bürste den Schmutz beseitigen und reichlich mit Wasser abspülen.• Die Oberfläche von Rückständen befreien und reichlich mit Wasser abspülen. In manchen Fällen ist eine erneute Applikation des Präparates notwendig.
Weitere Arbeiten:	Um die Oberfläche zu schützen, empfiehlt sich die Anwendung von: <ul style="list-style-type: none">• Antifouling• Sea-Line® S4 Wax• Sea-Line® S5 QUICK WAX
Allgemeines:	<ul style="list-style-type: none">○ Während der Arbeit mit Produkten unbedingt persönliche Schutzausrüstung anwenden.○ Augen und Atemwege schützen.○ In Gut gelüfteten Räumen verwenden.○ Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch vornehmen.
Vorsichtsmaßnahmen:	Hinweise zum sicheren Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt (MSDS).
Lagerung :	Lagern Sie die Produkte in gut verschlossenen Behältern bei 0 °C - 35 °C. Von Feuer, Hitze und Sonnenlicht fernhalten. TIP: Behälter direkt nach Gebrauch gut verschließen!
Haltbarkeit :	36 Monate ab Herstellungsdatum
Normen:	Produktion, Qualitätskontrolle und Lieferung erfüllen die Anforderungen nach ISO Standards 9001 und 14001.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten wurden zu Informationszwecken zusammengestellt. Wir können keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, wenn wir keine Kontrolle über die Anwendung haben. Der Benutzer hat die Pflicht eine Kontrollprobe zu erstellen und die Produkteignung für konkrete, individuelle Anwendungen zu bestimmen. Die Marke Sea-Line® übernimmt keine Haftung für sämtliche Schäden oder Gewinnverluste, die mit einer unsachgemäßen Anwendung verbunden sind.

Alle Informationen basieren auf gründlichen Laboruntersuchungen und langjährigen Erfahrungen. Die gut etablierte Marktposition befreit uns nicht von ständigen Qualitätskontrollen unserer Produkte. Dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für Endergebnisse bei einer falschen Aufbewahrung oder Nutzung unserer Erzeugnisse sowie für nicht den Grundprinzipien des Handwerks entsprechende Arbeit.

TROTON GmbH Ząbrowo, Poland