

# Lofrans Dorado



## Hauptmerkmale

- Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium
- Freilauffunktion zum Ablassen der Kette
- Kettenmanagement durch Federarm
- IP66 wassergeschützte Motoreinheit
- Manueller Kettenablass möglich

<b>Artikelnummer</b>	<b>333691</b>	<b>333692</b>	<b>333693</b>
<b>passender Motor-Schutzschalter</b>	334191	334192	334192
<b>Material</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Nuss für Kette</b>	6 mm, DIN 766	6 mm, DIN 766	8 mm, DIN 766
<b>Nuss für Tauwerk</b>	10-12 mm, 3-strangig	10-12 mm, 3-strangig	12 mm, 3-strangig
<b>Aufholgeschwindigkeit bei Arbeitslast</b>	18 m/min	20 m/min	20 m/min
<b>Max. Geschwindigkeit</b>	24 m/min	25 m/min	25 m/min
<b>Arbeitslast</b>	70 kg	80 kg	80 kg
<b>Losbrechkraft</b>	600 kg	650 kg	650 kg
<b>Strom bei Arbeitslast</b>	65 A	80 A	80 A
<b>Motor Leistung</b>	500 W	700 W	700 W
<b>Gewicht</b>	10 kg	11 kg	11 kg