

333563

Lofrans Ankerwinde X1 500 8

333564

Lofrans Ankerwinde X1 500 8 Spill



- **Bronze verchromte Basis und Trommel**
- **Mit oder ohne Spillkopf**
- **Wahlweise nur Kettennussantrieb oder mit Verholspill (Trommel)**
- **Kettennuss für Tau- und Kette**
- **Freilauf**
- **Intelligentes Kettenablaufsystem**
- **Vorgerüstet mit Kettenzählersensor**
- **Leistungsstarker IP67 wassergeschützter Motor**
- **Eloxierte Getriebeeinheit aus seewasserbeständigem Aluminium**

Artikelnummer	333563	333564
passender Motor-Schutzschalter	334191	334191
Material	Bronze Verchromt	Bronze Verchromt
Nuss für Kette	8 mm, ISO 4565	8 mm, ISO 4565
Nuss für Tauwerk	12 mm, 3-strängig	12 mm, 3-strängig
Aufholgeschwindigkeit bei Arbeitslast	23 m/min	23 m/min
Max. Geschwindigkeit	26 m/min	26 m/min
Losbrechkraft	630 kg	630 kg
Arbeitslast	70 kg	70 kg
Motor Leistung	500 W	500 W
Nennstrom	75 A	75 A
Typ	ohne Spill	mit Spill
Gewicht	11 kg	12 kg