



## Produktkurzinformationen:

### Compass Klarlack

Inhalt: 750 ml

Klarer, hochglänzender, 1-komponentiger Klarlack auf Alkydbasis für den Überwasserbereich. Transparenter, elastischer Schutz für rohe Holzflächen im Innen- und Außenbereich. Physikalisch schnelltrochnend. **Compass Klarlack** bietet langlebigen und widerstandsfähigen Schutz gegen Witterung und UV-Belastung für alle Holzarten. Der Lack überzeugt in der maritimen Umgebung durch eine lange Glanzstabilität und schützt vor Vergilbung und Verfärbung im Holz. Als Vorbehandlung muss der Untergrund trocken, sauber, fettfrei und intakt sein. Der Untergrund muss angeschliffen und angeraut werden. Den Schleifstaub danach gründlich entfernen. Altanstriche sind ebenfalls zu reinigen und anzuschleifen. **Compass Klarlack** vor Anwendung sorgfältig aufrühren. **Compass Klarlack** ist sehr anwenderfreundlich durch die hohe Ergiebigkeit und die guten Verlaufseigenschaften während der Verarbeitung.

Farbton: transparent, glänzend

Auftragen mit: Pinsel oder Rolle

Ergiebigkeit: ca.12 qm/l

Überstreichintervall mit sich selbst: mind. 8 Stunden, max. 3Tage

Empfohlene Schichten bei Neuaufbau: 4 - 5 Schichten

Empfohlene Schichten bei Refit: 1-2 Schichten