

## Colle pour revêtements muraux et matériaux d'isolation

### Caractéristiques

La colle Type 1805 (dispersion) est une colle simple à utiliser et garantissant une excellente adhérence.

Couleur: Beige

Consommation: 200 à 400 g/m<sup>2</sup> environ selon le matériau

Stockage: Stocker à l'abri du gel. Se conserve, une fois ouverte, 6 mois dans son emballage d'origine.

Temps de prise: 15-30 minutes (à 20°C)

Attention: ne pas utiliser à une température inférieure à 10°C !

Insensible à: eau, huiles, acides, essence, détergents

Nettoyage taches fraîches: eau, dilution

### Mode d'emploi

- 1) Mélanger la colle soigneusement avant l'utilisation. Si nécessaire, ajouter un peu d'eau.
- 2) Les supports doivent être propres, secs et non gras. Eviter les anciens revêtements.
- 3) Etaler la colle sur le mur avec un rouleau avec un manchon en laine ou un pinceau large. N'encoller que la surface correspondant à un lé de revêtement.
- 4) Laisser sécher la colle jusqu'à ce que la consistance devienne filante. Poser le revêtement sur le support encollé, vous disposez de 30 minutes pour le faire. Vous pouvez rectifier la pose pendant 15 minutes.
- 5) Lisser le revêtement en partant du centre vers les bords, insister dans les angles. Faire les découpes, les joints, les raccords avant le séchage (30 minutes).
- 6) Nettoyer immédiatement les bavures de colle.

Les renseignements indiqués sur cette feuille ont pour but d'aider les utilisateurs. Cependant, la diversité des types de collages et les différences de porosité des matériaux ne donnent à ces renseignements qu'une valeur moyenne, ne pouvant engager notre responsabilité.

Emballage: Pot de 750 ml