

Lofrans Ankerwinde X2



- Bronze verchromte Basis und Trommel
- Spezielle, wassergeschützte Kugellagereinheiten
- Mit oder ohne Spillkopf
- Wahlweise nur Kettennussantrieb oder mit Verholspill (Trommel)
- Kettennuss für Tau- und Kette
- Freilauf
- Kettenablauf händisch steuerbar
- Optimale Kettensteuerung durch Federfinger
- Vorgerüstet mit Kettenzählersensor
- Leistungsstarker IP67 wassergeschützter Motor
- Eloxierte Getriebeeinheit aus seewasserbeständigem Aluminium

| Artikelnummer | 333581 | 333582 | 333583 | 333584 | 333585 | 333586 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| passender Motor-Schutzschalter | 334193 | 334193 | 334193 | 334193 | 334193 | 334193 |
| Material | Bronze Verchromt | Bronze Verchromt | Bronze Verchromt | Bronze Verchromt | Bronze Verchromt | Bronze Verchromt |
| Nuss für Kette | 8 mm, DIN 766 | 10 mm, DIN 766 | 13 mm, DIN 766 | 8 mm, DIN 766 | 10 mm, DIN 766 | 13 mm, DIN 766 |
| Nuss für Tauwerk | 14 mm, 3-strängig | 16 mm, 3-strängig | 18 mm, 3-strängig | 14 mm, 3-strängig | 16 mm, 3-strängig | 18 mm, 3-strängig |
| Aufholgeschwindigkeit bei Arbeitslast | 17 m/min | 17 m/min | 17 m/min | 17 m/min | 17 m/min | 17 m/min |
| Max. Geschwindigkeit | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min |
| Arbeitslast | 190 kg | 190 kg | 190 kg | 190 kg | 190 kg | 190 kg |
| Losbrechkraft | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
| Strom bei Arbeitslast | 150 A | 150 A | 150 A | 150 A | 150 A | 150 A |
| Motor Leistung | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
| Gewicht | 32 kg | 32 kg | 32 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg |
| Typ | ohne Spill | ohne Spill | ohne Spill | mit Spill | mit Spill | mit Spill |