

Technische Details Vertikal Ankerwinden South Pacific

Artikelnummer	168531	185843	185844	168533	185841	185842	168532
Typ	VN 600	VA 600	VA 600C	VS 600	VA 1000	VA 1000 C	VS 1000
Empfohlene Bootsgröße	5,4 - 8,4 m (18 - 28 Fuß)	5,4 - 9,6 m (18 - 32 Fuß)	5,4 - 9,6 m (18 - 32 Fuß)	5,4 - 9,6 m (18 - 32 Fuß)	8,4 - 12,6 m (28 - 42 Fuß)	8,4 - 12,6 m (28 - 42 Fuß)	8,4 - 12,6 m (28 - 42 Fuß)
Besonderheiten	Kunststoffgehäuse	-	mit Spill	-	-	mit Spill	-
Kettennuss	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Freifall integriert	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Vergleichbares Modell (anderer Hersteller)	600 W Modell	600 W Modell	600 W Modell	600 W Modell	1000 W Modell	1000 W Modell	1000 W Modell
Spannung	12V-	12V-	12V-	12V-	12 V-	12 V-	12 V-
Maximale Arbeitslast	275 kg	275 kg	275 kg	275 kg	450 kg	450 kg	450 kg
Standard Arbeitslast	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg	72 kg	72 kg	72 kg
Aufholgeschwindigkeit	20 m/ min	20 m/ min	20 m/ min	20 m/ min	18 m/min	18 m/min	18 m/min
Auslassgeschwindigkeit	22 m/min	22 m/min	22 m/min	22 m/min	20 m/min	20 m/min	20 m/min
Stromaufnahme bei Standard Arbeitslast	16 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	25 A
Motor Typ / Wirkungsgrad Motor	Permanentmagnet / 75 %	Permanentmagnet / 75 %	Permanentmagnet / 75 %	Permanentmagnet / 75 %	Permanentmagnet / 82 %	Permanentmagnet / 82 %	Permanentmagnet / 82 %
Motorleistung Aufgenommen / Abgegeben	700 W / 300 W	700 W / 300 W	700 W / 300 W	700 W / 300 W	1100 W / 450 W	1100 W / 450 W	1100 W / 450 W
Getriebeart / Wirkungsgrad Getriebe	Stirnrad-getriebe / 92 -98 %	Stirnrad-getriebe / 92 -98 %	Stirnrad-getriebe / 92 -98 %	Stirnrad-getriebe / 92 -98 %	Stirnrad-getriebe / 92 -98 %	Stirnrad-getriebe / 92 -98 %	Stirnrad-getriebe / 92 -98 %
Kettengröße	6 mm (Kurzglieder) 6 mm DIN 766	8 mm (Kurzglieder) 8 mm DIN 766	8 mm (Kurzglieder) 8 mm DIN 766	6 mm (Kurzglieder) 6 mm DIN 766	8 mm (Kurzglieder) 8 mm DIN 766	8 mm (Kurzglieder) 8 mm DIN 766	8 mm (Kurzglieder) 8 mm DIN 766
Seilgröße	12 mm, 3-schäftig gedreht	12 mm, 3-schäftig gedreht	12 mm, 3-schäftig gedreht	12 mm, 3-schäftig gedreht	12 - 14 mm, 3-schäftig gedreht	12 - 14 mm, 3-schäftig gedreht	12 - 14 mm, 3-schäftig gedreht
Abmessungen (LxBxH)	195x130x275 mm	195x130x275 mm	195x130x345 mm	195x130x275 mm	195x130x275 mm	195x130x345 mm	195x130x275 mm
Gewicht	5,0 kg	5,2 kg	6,2kg	8,5 kg	5,8 kg	6,8 kg	9,0 kg